

CAM. CRET® EXCLUSOR DE AIRE EA.2130

Exclutor a base de tensoactiacticos no ionicos

DESCRIPCION

El CAM. CRET® EXCLUSOR DE AIRE EA.2130 es una mezcla de tensoactivos no iónicos de uso múltiple, empleado en una variedad de materiales para construcción.

El CAM. CRET® EXCLUSOR DE AIRE EA.2130 se emplea normalmente en la eliminación del contenido de aire en superplastificantes a base de policarboxilato, teniendo muy buena solubilidad.

El CAM. CRET® EXCLUSOR DE AIRE EA.2130 es ideal para la elaboración de concretos de todo tipo en climas cálidos, incluidos los concretos con color, autocompactables y arquitectónicos.

El CAM. CRET® EXCLUSOR DE AIRE EA.2130 por su formulación química, no modifica los tiempos de fraguado, conforme la cantidad de cemento, tipo de cemento y relacion agua/cemento empleada.

Asimismo, puede usarse en conjunto con otros aditivos, siempre que satisfagan las especificaciones ASTM, AASHTO y NMX.

BENEFICIOS

- Disminuye el contenido de aire en mezclas de concreto
- Mayores resistencias tempranas comparadas con mezclas normales.
- Para cemento autocompactable
- Para lograr diseños de mezcla de mayor densidad y durabilidad

DOSIFICACION

Por cemento, cc/kg:	0.01 a 1.0
---------------------	------------

DATOS TECNICOS

Aspecto:	Líquido
Color:	Blanco lechoso
Densidad, g/ml:	1.01 ± 0.03
Valor de pH:	7 ± 1.0
Contenido de sólidos, %:	< 10%

PRESENTACION

En envases, lt:	200 y 20
A granel, lt:	Disponible

ALMACENAMIENTO

Vida de almacén, meses:	12
Si llega a congelarse el producto, descongele y mezcle mediante agitación mecánica, evitando usar aire comprimido o frío.	
No contiene agentes tóxicos ni corrosivos.	

FORMULACION

Este producto es compatible con toda clase de aditivos, basado en su tecnología de materiales multicomponentes.
No contiene solventes ni materiales no biodegradables

SEGURIDAD

Consulte la Hoja de Seguridad del producto o comuníquese al Area Técnica para solicitar apoyo para su manejo seguro.
Hecho en México ®Marca Registrada

QR DE LAS HOJAS DE SEGURIDAD (HDS.MSDS)

CAM.TARD® EXCLUSOR DE AIRE EA.2130

Exclutor a base de tensoactiacticos no ionicos

USOS RECOMENDADOS

- Mezclas de concreto que empleen materiales cementicios.
- Concreto que requieran uso de aditivos a base de polycarboxilatos o aditivos con alta cantidad de sólidos.
- Mejores características en pisos y pavimentos
- Aplicable para concreto premezclado y prefabricado.

COMPATIBILIDAD

El CAM. CRET® EXCLUSOR DE AIRE EA.2130 es compatible con la mayoría de los aditivos. Se recomienda contactar al área técnica de la zona, para definir dosificaciones y posibles sinergias.

Para recibir información adicional sobre el desempeño de este producto, o alguna aplicación especial que requiera consulte al Area Técnica de la empresa, quien podrá asesorarlo en Diseño de Mezclas de Concreto, ensamblaje de agregados pétreos a utilizar y usos para concreto prefabricado, concreto lanzado y pavimentos, y así obtener mejoras en la colocación, bombeabilidad, acabado y desempeño del concreto.

FORMA DE EMPLEO

La dosificación óptima del CAM. CRET® EXCLUSOR DE AIRE EA.2130 deberá ser definida por el usuario mediante ensayos previos con los materiales de fabricación del concreto o mortero.

Contamos con Centros de Manufactura y Distribución en Monterrey, Mérida, León y Tijuana.

Tenemos Aliados Comerciales y Aliados Productivos que están cercanos a Usted.

Consúlte nuestros Sitios WEB.

Este producto también ha sido comercializado por CAMPA INDUSTRIAS como:

CAMPA® EXCLUSOR DE AIRE

NOTIFICACION DE GARANTIA LIMITADA

La presente Información técnica, describe genéricamente las características del producto y ofrece recomendaciones sobre su utilización y sus aplicaciones. Los datos e información presentada se fundamenta en los propios conocimientos técnicos y aquellos de conocimiento general en la bibliografía, de los ensayos tanto de laboratorio como en la práctica.

Los datos sobre dosificación están sustentados a través de la experiencia de los proyectos asesorados, por lo que pueden ser susceptibles a variaciones debido a condiciones de los materiales empleados, los requerimientos propios de la obra o concreto a producir, así como las condiciones ambientales donde se realizará el trabajo. Las dosificaciones y consumos reales, deberán determinarse por medio de ensayos previos, así como en la obra, siendo responsabilidad directa del cliente.

En cualquier momento que el cliente lo requiera, está a la disposición el asesoramiento técnico adicional por medio del Servicio Técnico de CAMPA Admixture de México, S.A. de C.V. (CAMPA INDUSTRIAS), quien se reserva el derecho de modificar la composición de sus productos en cualquier momento, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo con las características indicadas en la Ficha Técnica.

No será responsabilidad de CAMPA Admixture de México, S.A. de C.V. (CAMPA INDUSTRIAS), otro tipo de aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. Se otorga la garantía en caso de defectos en la calidad del producto, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo exclusivamente la de reintegrar el valor de la mercancía suministrada.

La presente Ficha Técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición, posterior al 12.02.2022