

CAM.CRET® PC.1111 PLUS

Aditivo reductor de agua alto rango, superplastificante para concreto

DESCRIPCION

El **CAM.CRET® PC.1111 PLUS** es un aditivo reductor de agua de alto rango para concreto, elaborado a base multicomponentes, que imparte propiedades plastificantes, con buen mantenimiento de la trabajabilidad y un desarrollo óptimo de resistencias mecánicas.

El **CAM.CRET® PC.1111 PLUS** cumple como aditivo ASTM C494 Tipo A y F, permitiendo reducir agua de un 12 a un 30 %, siendo un producto libre de iones cloruros o materiales tóxicos.

El **CAM.CRET® PC.1111 PLUS** es ideal para la elaboración de concretos de todo tipo en climas cálidos, incluidos los concretos con color y arquitectónicos.

El **CAM.CRET® PC.1111 PLUS** por su formulación química, no afecta los tiempos de fraguado, cumpliendo los requerimientos normativos de la NMX-C-255-ONNCCE, para Tipo A, F y F2.

Asimismo, puede usarse con aditivos inclusores de aire, siempre que satisfagan las especificaciones ASTM, AASHTO y NMX.

BENEFICIOS

Reduce el contenido de agua para un revenimiento determinado, incrementando las resistencias mecánicas, tanto a compresión como flexión.

Mediante la reducción de agua de mezclado, permite optimizar el contenido de cemento.

Incrementa la durabilidad del concreto, al disminuir la Relación Agua/Cemento.

Ofrece un mayor rango de mantenimiento de la trabajabilidad.

Incrementa la calidad del concreto en general y facilita la producción, traslado, bombeo y colocación del mismo.

DOSIFICACION

Por cemento, cc/kg:	3.0 a 8.0
---------------------	-----------

DATOS TECNICOS

Aspecto:	Líquido
----------	---------

Color:	Claro
--------	-------

Densidad, g/ml:	1.07 ± 0.03
-----------------	-------------

Valor de pH:	3 ± 1.0
--------------	---------

Contenido de sólidos, %:	> 30
--------------------------	------

PRESENTACION

En envases, lt:	200 y 1,000
-----------------	-------------

A granel, lt:	Disponible
---------------	------------

ALMACENAMIENTO

Vida de almacén, meses:	12
-------------------------	----

Si llega a congelarse el producto, descongele y mezcle mediante agitación mecánica, evitando usar aire comprimido.

No contiene agentes tóxicos ni corrosivos.

FORMULACION

Este producto es compatible con toda clase de aditivos, basado en su tecnología de materiales multicomponentes.

No se emplea en su manufactura Cloruro de Calcio ni compuestos que lo contengan.

SEGURIDAD

Consulte la Hoja de Seguridad del producto o comuníquese al Área Técnica para solicitar apoyo para su manejo seguro.

Hecho en México | ®Marca Registrada

QR DE LAS HOJAS DE SEGURIDAD (HDS.MSDS)

CAM.CRET® PC.1111 PLUS

Aditivo reductor de agua alto rango, superplastificante para concreto

USOS RECOMENDADOS

- Mezclas de concreto que empleen materiales cementicios.
- Concreto que requiera trabajabilidad y bombeabilidad en clima caluroso.
- Mejores características en pisos y pavimentos, minimizando las contracciones por secado.
- Concreto premezclado y prefabricado.

COMPATIBILIDAD

El **CAM.CRET® PC.1111 PLUS** es compatible con la mayoría de los aditivos, recomendándose no hacer combinaciones con otros productos de los cuales no se tenga experiencia previa, pues podrían obtenerse resultados imprevistos.

Para recibir información adicional sobre el desempeño de este producto, o alguna aplicación especial que requiera consulte al Área Técnica de la empresa, quien podrá asesorarlo en Diseño de Mezclas de Concreto, ensamblaje de agregados pétreos a utilizar y usos para concreto prefabricado, concreto lanzado y pavimentos, y así obtener mejoras en la colocación, bombeabilidad, acabado y desempeño del concreto.

FORMA DE EMPLEO

Mida correctamente los materiales de acuerdo a lo que va a producir. Se recomienda dosificar el aditivo sobre el total o parte del agua mezclado.

La dosificación óptima deberá ser definida por el usuario mediante ensayos previos con los materiales de fabricación del concreto o mortero.

Contamos con Centros de Manufactura y Distribución en Monterrey, Mérida, León y Tijuana.

Tenemos Aliados Comerciales y Aliados Productivos que están cercanos a Usted.

Consúlte nuestros Sitios WEB.

Este producto también ha sido comercializado por **CAMPA INDUSTRIAS** como:

OX 1000 / SM

NOTIFICACION DE GARANTIA LIMITADA

La presente Información técnica, describe genéricamente las características del producto y ofrece recomendaciones sobre su utilización y sus aplicaciones. Los datos e información presentada se fundamenta en los propios conocimientos técnicos y aquellos de conocimiento general en la bibliografía, de los ensayos tanto de laboratorio como en la práctica.

Los datos sobre dosificación están sustentados a través de la experiencia de los proyectos asesorados, por lo que pueden ser susceptibles a variaciones debido a condiciones de los materiales empleados, los requerimientos propios de la obra o concreto a producir, así como las condiciones ambientales donde se realizará el trabajo. Las dosificaciones y consumos reales, deberán determinarse por medio de ensayos previos, así como en la obra, siendo responsabilidad directa del cliente.

En cualquier momento que el cliente lo requiera, está a la disposición el asesoramiento técnico adicional por medio del Servicio Técnico de **CAMPA Admixture de México, S.A. de C.V. (CAMPA INDUSTRIAS)**, quien se reserva el derecho de modificar la composición de sus productos en cualquier momento, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo con las características indicadas en la Ficha Técnica.

No será responsabilidad de **CAMPA Admixture de México, S.A. de C.V. (CAMPA INDUSTRIAS)**, otro tipo de aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. Se otorga la garantía en caso de defectos en la calidad del producto, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo exclusivamente la de reintegrar el valor de la mercancía suministrada.

La presente Ficha Técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición, posterior al **01.05.2022**