



CAM.CRET® m.FIBRA

Fibra de polipropileno para concreto

CADCO
CAMPA ADITIVOS Y CONTRATIPOS



NMX-C-255-ONNCE.
TIPO S
NOVIEMBRE 2022

PRODUCTOS PARA CONCRETO

DESCRIPCION

La CAM.CRET® m.FIBRA es una fibra de polipropileno 100% material virgen diseñado en forma de monofilamentos para reducion de grietas en el concreto.

La CAM.CRET® m.FIBRA cumple con los códigos nacionales de contrucción y con las normas ASTM C-1116 Especificación de concreto reforzado con fibra.

La CAM.CRET® m.FIBRA cumple tambien con la ASTM C-1399 Prueba para determinar el esfuerzo promedio residual del concreto reforzado con fibra.

La CAM.CRET® m.FIBRA por su formulación química, no afecta los tiempos de fraguado de los concretos, cumpliendo los requerimientos normativos de la NMX-C-255-ONNCE.

BENEFICIOS

- Reduce las grietas por contracción plástica y temperatura.
- Reduce la permeabilidad.
- Incrementa la resistencia al impacto.
- Logra una superficie sin pelusa en el piso.

DOSIFICACION

gr/m3 de concreto	Variable
-------------------	----------

DATOS TECNICOS

Aspecto:	Fibra
Color:	Brillante
Densidad, g/ml:	0.9 ± 0.03
Valor de pH:	ND
Contenido de sólidos, %:	>90

PRESENTACION

En envases, kg:	300 y 600 gr
-----------------	--------------

ALMACENAMIENTO

Vida de almacén, meses:	12
Lugar seco fuera de los rayos del sol	
No contiene agentes tóxicos ni corrosivos.	

FORMULACION

Fibra de polipropileno (Homopolímero)

SEGURIDAD

Consulte la Hoja de Seguridad del producto o comuníquese al Area Técnica para solicitar apoyo para su manejo seguro.
Hecho en México ®Marca Registrada

QR DE LAS HOJAS DE SEGURIDAD (HDS.MSDS)

USOS RECOMENDADOS

- Pisos: naves industriales, estacionamientos, gasolineras, centros comerciales, residencias y casas.
- Mortero, zarpeo, empastes, Muros de contención, canales, presas y taludes.
- Pavimentación de concreto.
- Postes, bardas y tuberías de concreto.

FORMA DE EMPLEO

La CAM.CRET® m.FIBRA se agrega después de tomar el revenimiento revolviendo a velocidad máxima de 5 a 8 min, una vez que la mezcla sea homogénea, proceder al colado.

COMPATIBILIDAD

La CAM.CRET® m.FIBRA es apropiado para todo tipo de concretos o morteros. Esta diseñado para actuar como refuerzo por temperatura y no como refuerzo estructural.

Para recibir información adicional sobre el desempeño de este producto, o alguna aplicación especial que requiera consulte al Area Técnica de la empresa, quien podrá asesorarlo en Diseño de Mezclas de Concreto, ensamblaje de agregados pétreos a utilizar y usos para concreto prefabricado, concreto lanzado y pavimentos, y así obtener mejoras en la colocación, bombeabilidad, acabado y desempeño del concreto.

Contamos con Centros de Manufactura y Distribución en Monterrey, Mérida, León y Tijuana.

Tenemos Aliados Comerciales y Aliados Productivos que están cercanos a Usted.

Consulte nuestros Sitios WEB.

Este producto también ha sido comercializado por CAMPA INDUSTRIAS como:

FIBRA CAMP

NOTIFICACION DE GARANTIA LIMITADA

La presente Información técnica, describe genéricamente las características del producto y ofrece recomendaciones sobre su utilización y sus aplicaciones. Los datos e información presentada se fundamenta en los propios conocimientos técnicos y aquellos de conocimiento general en la bibliografía, de los ensayos tanto de laboratorio como en la práctica.

Los datos sobre dosificación están sustentados a través de la experiencia de los proyectos asesorados, por lo que pueden ser susceptibles a variaciones debido a condiciones de los materiales empleados, los requerimientos propios de la obra o concreto a producir, así como las condiciones ambientales donde se realizará el trabajo. Las dosificaciones y consumos reales, deberán determinarse por medio de ensayos previos, así como en la obra, siendo responsabilidad directa del cliente.

En cualquier momento que el cliente lo requiera, está a la disposición el asesoramiento técnico adicional por medio del Servicio Técnico de **CAMPA Admixture de México, S.A. de C.V. (CAMPA INDUSTRIAS)**, quien se reserva el derecho de modificar la composición de sus productos en cualquier momento, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo con las características indicadas en la Ficha Técnica.

No será responsabilidad de **CAMPA Admixture de México, S.A. de C.V. (CAMPA INDUSTRIAS)**, otro tipo de aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. Se otorga la garantía en caso de defectos en la calidad del producto, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo exclusivamente la única responsabilidad la de reintegrar el valor de la mercancía suministrada.

La presente Ficha Técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición, posterior al **12.11.2022**