



## CLEAN® CONCRETE

Desincrustante de concreto

**CADCO**  
CAMPA ADITIVOS Y CONTRATIPOS



NMX.C.255  
TIPO S  
AGOSTO 2023

CONSTRUCCION

### DESCRIPCION

EL CLEAN® CONCRET es un líquido translúcido para la limpieza y mantenimiento de las superficies de moldes para eliminar residuos de concreto, mortero, cemento y materiales pétreos.

EL CLEAN® CONCRET por su formulación química, actúa inmediatamente sobre suciedades, manchas y residuos de concreto, mortero, de cemento, etc. desprendiéndolas eficazmente.

Con EL CLEAN® CONCRET se obtienen acabados limpios en todo tipo de superficies, herramientas y utensilios en el área de la construcción.

EL CAM CLEAN® CONCRET cumple con la NMX. C.255, Tipo S. Asimismo, cumple con la CFR 52.254 al ser un producto libre totalmente de solventes.

### BENEFICIOS

- Se puede obtener superficies metálicas brillantes y limpias.
- Gran poder desincrustante.
- Multifacético se puede usar también en pisos, paredes, azulejos y limpieza de herramientas.

RENDIMIENTO	
Superficie lisa, m <sup>2</sup> /lt:	1.0 ± 0.5
Superficie rugosa, m <sup>2</sup> /lt:	2.0 ± 0.5

DATOS TECNICOS	
Aspecto:	Líquido
Color:	Ámbar
Densidad, g/ml:	1.11 ± 0.03
Valor de pH:	1.1 ± 1.0
Contenido de sólidos, %:	< 35.0

PRESENTACION	
En envases, lt/kg:	220 - 20

ALMACENAMIENTO	
Vida de almacén, meses:	12
Mantener el producto cerrado. No exponer al sol	
Mantener en temperaturas menores de 45° C	

FORMULACION	
Producto a base de anticorrosivo y ácidos	

SEGURIDAD	
Consulte la Hoja de Seguridad del producto o comuníquese al Área Técnica para solicitar apoyo para su manejo seguro.	
Hecho en México   ®Marca Registrada	

QR DE LAS HOJAS DE SEGURIDAD (HDS.MSDS)

## USOS RECOMENDADOS

- Desprende residuos de concreto, mortero, cemento y materiales pétreos.
- Disuelve materiales adheridos.
- Limpieza de moldes, tolvas y camiones.
- Limpieza de utensilios o herramientas de la construcción.

## FORMA DE EMPLEO

Aplicar **EL CLEAN® CONCRET** diluido al 75% con agua, sobre el área previamente humedecida, dejándolo reposar de 8 a 12 min hasta que penetre completamente.

Posteriormente, remover con un cepillo de cerdas metálicas hasta retirar el residuo y enjuagar con abundante agua.

## COMPATIBILIDAD

**EL CLEAN® CONCRET** es apropiado para la mayoría de superficies de la construcción; sin embargo no utilizar en superficies de aluminio.

Para recibir información adicional sobre el desempeño de este producto, o alguna aplicación especial que requiera consulte al Área Técnica de la empresa, quien podrá asesorarlo en Diseño de Mezclas de concreto, ensamblaje de agregados pétreos a utilizar, usos para concreto prefabricado, concreto lanzado y pavimentos; y así obtener mejoras en la colocación, acabado y desempeño del concreto.

Contamos con Centros de Manufactura y Distribución en Monterrey, Mérida, León y Tijuana.

Tenemos Aliados Comerciales y Aliados Productivos que están cercanos a Usted.

Consúlte nuestros Sitios WEB.

Este producto también ha sido comercializado por **CAMPA INDUSTRIAS** como:

**CLEAN CONKRET®**

### NOTIFICACION DE GARANTIA LIMITADA

La presente Información técnica, describe genéricamente las características del producto y ofrece recomendaciones sobre su utilización y sus aplicaciones. Los datos e información presentada se fundamenta en los propios conocimientos técnicos y aquellos de conocimiento general en la bibliografía, de los ensayos tanto de laboratorio como en la práctica.

Los datos sobre dosificación están sustentados a través de la experiencia de los proyectos asesorados, por lo que pueden ser susceptibles a variaciones debido a condiciones de los materiales empleados. Las dosificaciones y consumos reales, deberán determinarse por medio de ensayos previos, siendo responsabilidad directa del cliente.

En cualquier momento que el cliente lo requiera, está a la disposición el asesoramiento técnico adicional por medio del Servicio Técnico de **CAMPA Admixture de México, S.A. de C.V. (CAMPA INDUSTRIAS)**, quien se reserva el derecho de modificar la composición de sus productos en cualquier momento, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo con las características indicadas en la Ficha Técnica.

No será responsabilidad de **CAMPA Admixture de México, S.A. de C.V. (CAMPA INDUSTRIAS)**, otro tipo de aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. Se otorga la garantía en caso de defectos en la calidad del producto, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo exclusivamente la única responsabilidad la de reintegrar el valor de la mercancía suministrada.

La presente Ficha Técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición, posterior al **01.08.2023**