

DESMOL CRET® BB BOND BREAKER PLUS

Desmoldante rompedor de enlaces no reactivo

DESCRIPCION

EL **DESMOL CRET® BB BOND BREAKER PLUS** es un desmoldante líquido blanco espeso a base agua adicionado con grasas ultraligeras y suaves solventes.

EL **DESMOL CRET® BB BOND BREAKER PLUS** otorga ventaja al no propiciar enlaces moleculares adherentes entre las superficies implicadas.

EL **DESMOL CRET® BB BOND BREAKER PLUS** ofrece mejores acabados dejando superficies tersas, limpias y sin manchas. Cumple con la **NOM ASTM C309** en cuanto a la retención de humedad.

No es recomendable rebajar, diluir o mezclar **EL DESMOL CRET® BB BOND BREAKER PLUS** para no afectar su acción antiadherente.

BENEFICIOS

- Producto listo para su utilización y de fácil aplicación.
- No deja manchas superficiales, dejando residuos mínimos.
- No afecta la adhesión de tratamientos posteriores.
- Tiene buena resistencia a lluvia y al clima en general.
- Ideal para paredes o paneles inclinados.

DOSIFICACIÓN

Superficie lisa, m ² /lt:	4.0 ± 1.00
Superficie rugosa, m ² /lt:	6.0 ± 0.50

DATOS TECNICOS

Aspecto:	Líquido
Color:	Blanco
Densidad, g/ml:	1.10 ± 0.03
Valor de pH:	7.0 ± 1.0
Contenido de sólidos, %:	< 10.0

PRESENTACION

En envases, lt:	200 y 20
-----------------	----------

ALMACENAMIENTO

Vida de almacén, meses:	12
No se esponga el producto líquido a temperaturas mayores de 50°C	
No contiene agentes corrosivos	

FORMULACION

Emulsión de ácidos grasos y solvente

SEGURIDAD

Consulte la Hoja de Seguridad del producto o comuníquese al Área Técnica para solicitar apoyo para su manejo seguro.

Hecho en México | ®Marca Registrada

QR DE LAS HOJAS DE SEGURIDAD (HDS.MSDS)

USOS RECOMENDADOS

- Aplicarse sobre cimbras de madera y metálicas.
- Para evitar manchas en el concreto o mortero después del cimbrado.

COMPATIBILIDAD

El **DESMOL CRET® BB BOND BREAKER PLUS** es apropiado para todo tipo de acabados de concretos o morteros. Producto no recomendable para cimbrado plásticos y acero reforzado.

Para recibir información adicional sobre el desempeño de este producto, o alguna aplicación especial que requiera consulte al Área Técnica de la empresa, quien podrá asesorarlo en Diseño de Mezclas de Concreto, ensamblaje de agregados pétreos a utilizar, usos para concreto prefabricado, concreto lanzado y pavimentos; y así obtener mejoras en la colocación, acabado y desempeño del concreto.

FORMA DE EMPLEO

El **DESMOL CRET® BB BOND BREAKER PLUS** debe agitarse antes de su utilización, evitando su aplicación a temperaturas mayores de 50 °C y menores a -15 °C.

La superficie de la cimbra antes y después de la aplicación deberá estar limpia, libre de suciedad o contaminación como polvo, grasa, aceite y partículas sueltas. Aplicar mediante brocha, rodillo o aspersor homogéneamente.

Contamos con Centros de Manufactura y Distribución en Monterrey, Mérida, León y Tijuana.

Tenemos Aliados Comerciales y Aliados Productivos que están cercanos a Usted.

Consúlte nuestros Sitios WEB.

Este producto también ha sido comercializado por CAMPA INDUSTRIAS como:

NA

NOTIFICACION DE GARANTIA LIMITADA

La presente Información técnica, describe genéricamente las características del producto y ofrece recomendaciones sobre su utilización y sus aplicaciones. Los datos e información presentada se fundamenta en los propios conocimientos técnicos y aquellos de conocimiento general en la bibliografía, de los ensayos tanto de laboratorio como en la práctica.

Los datos sobre dosificación están sustentados a través de la experiencia de los proyectos asesorados, por lo que pueden ser susceptibles a variaciones debido a condiciones de los materiales empleados, los requerimientos propios de la obra o concreto a producir, así como las condiciones ambientales donde se realizará el trabajo. Las dosificaciones y consumos reales, deberán determinarse por medio de ensayos previos, así como en la obra, siendo responsabilidad directa del cliente.

En cualquier momento que el cliente lo requiera, está a la disposición el asesoramiento técnico adicional por medio del Servicio Técnico de **CAMPA Admixture de México, S.A. de C.V. (CAMPA INDUSTRIAS)**, quien se reserva el derecho de modificar la composición de sus productos en cualquier momento, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo con las características indicadas en la Ficha Técnica.

No será responsabilidad de **CAMPA Admixture de México, S.A. de C.V. (CAMPA INDUSTRIAS)**, otro tipo de aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. Se otorga la garantía en caso de defectos en la calidad del producto, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo exclusivamente la única responsabilidad la de reintegrar el valor de la mercancía suministrada.

La presente Ficha Técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición, posterior al **05.05.2025**