

## DESCRIPCION

**EL DESMOL CRET® DBA.D PLUS** es un desmoldante líquido base agua de color blanco cremoso, formulado con aceites organicos y emulsificantes ligeros.

**EL DESMOL CRET® DBA.D PLUS** otorga ventaja al no originar oxidación de los moldes metálicos a través de su uso periódico y en el caso de maderas procura un mejor durabilidad de estas.

**EL DESMOL CRET® DBA.D PLUS** ofrece mejores acabados de mezclas dejando superficies limpias y homogéneas. Por lo que no se recomienda rebajar, diluir o mezclar **EL DESMOL CRET® DBA.D PLUS**

**EL DESMOL CRET® DBA.D PLUS** rompe la unión entre el concreto y la superficie; dejando una superficie lisa y permitiendo una limpieza eficaz.

## BENEFICIOS

- Secado rápido de fácil aplicación.
- Producto listo para su utilización.
- Aumenta la vida de la cimbra al poder ser utilizada nuevamente sin originar oxidación.
- Producto ecológico, ideal para moldes reutilizables de aluminio, metálicos y de madera.

## RENDIMIENTO

Superficie lisa, m <sup>2</sup> /lt:	7.0 ± 2.00
Superficie rugosa, m <sup>2</sup> /lt:	5.0 ± 0.50

## DATOS TECNICOS

Aspecto:	Líquido
Color:	Blanco
Densidad, g/ml:	1.0 ± 0.03
Valor de pH:	8.0 ± 1.0
Contenido de sólidos, %:	< 10.0

## PRESENTACION

En envases, lt:	200 y 20
-----------------	----------

## ALMACENAMIENTO

Vida de almacén, meses:	12
No se exponga el producto a temperaturas mayores de 60 °C	
No contiene agentes corrosivos	

## FORMULACION

Emulsión líquida
------------------

## SEGURIDAD

Consulte la Hoja de Seguridad del producto o comuníquese al Área Técnica para solicitar apoyo para su manejo seguro.
Hecho en México   ®Marca Registrada

QR DE LAS HOJAS DE SEGURIDAD (HDS.MSDS)

## USOS RECOMENDADOS

- Aplicarse sobre cimbra de aluminio, metálica y madera.
- Evita la adherencia del concreto y mortero.

## FORMA DE EMPLEO

El **DESMOL CRET® DBA.D PLUS** debe aplicarse como película delgada para mayor economía y eficiencia, evitando su aplicación a temperaturas mayores de 60 °C. Aplíquese cubriendo totalmente la superficie.

La superficie de la cimbra o molde deberá estar limpia, libre de suciedad o contaminación como polvo y partículas sueltas. Aplicar mediante brocha, rodillo o nebulizador. No se recomienda su dilución.

## COMPATIBILIDAD

El **DESMOL CRET® DBA.D PLUS** es apropiado para todo tipo de acabados de concretos o morteros. Es un producto no irritable y no tóxico.

Para recibir información adicional sobre el desempeño de este producto, o alguna aplicación especial que requiera consulte al Área Técnica de la empresa, quien podrá asesorarlo en Diseño de Mezclas de Concreto, ensamblaje de agregados pétreos a utilizar, usos para concreto prefabricado, concreto lanzado y pavimentos; y así obtener mejoras en la colocación, acabado y desempeño del concreto.

Contamos con Centros de Manufactura y Distribución en Monterrey, Mérida, León y Tijuana.

Tenemos Aliados Comerciales y Aliados Productivos que están cercanos a Usted.

Consúlte nuestros Sitios WEB.

**Este producto también ha sido comercializado por CAMPA INDUSTRIAS como:**

**NA**

### NOTIFICACION DE GARANTIA LIMITADA

La presente Información técnica, describe genéricamente las características del producto y ofrece recomendaciones sobre su utilización y sus aplicaciones. Los datos e información presentada se fundamenta en los propios conocimientos técnicos y aquellos de conocimiento general en la bibliografía, de los ensayos tanto de laboratorio como en la práctica.

Los datos sobre dosificación están sustentados a través de la experiencia de los proyectos asesorados, por lo que pueden ser susceptibles a variaciones debido a condiciones de los materiales empleados, los requerimientos propios de la obra o concreto a producir, así como las condiciones ambientales donde se realizará el trabajo. Las dosificaciones y consumos reales, deberán determinarse por medio de ensayos previos, así como en la obra, siendo responsabilidad directa del cliente.

En cualquier momento que el cliente lo requiera, está a la disposición el asesoramiento técnico adicional por medio del Servicio Técnico de **CAMPA Admixture de México, S.A. de C.V. (CAMPA INDUSTRIAS)**, quien se reserva el derecho de modificar la composición de sus productos en cualquier momento, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo con las características indicadas en la Ficha Técnica.

No será responsabilidad de **CAMPA Admixture de México, S.A. de C.V. (CAMPA INDUSTRIAS)**, otro tipo de aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. Se otorga la garantía en caso de defectos en la calidad del producto, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo exclusivamente la única responsabilidad la de reintegrar el valor de la mercancía suministrada.

La presente Ficha Técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición, posterior al **20.05.2025**

