

DESCRIPCION

El **DESMOL CRET® DBS PLUS** es un desmoldante liquido parafínico que se aplica en cimbras de aluminio, madera, metal, plástico, yeso etc. Para evitar su adherencia con el concreto y mortero facilitando el desmoldado.

El **DESMOL CRET® DBS PLUS** por su formulación química, no afecta los tiempos de fraguado de los concretos en los cuales se emplea. Provee una separación rápida, fácil y limpia entre el concreto y la cimbra.

El **DESMOL CRET® DBS PLUS** no se adhiere al concreto y deja la superficie sin manchas.

BENEFICIOS

- Secado rápido de fácil aplicación.
- Disminuye el desgaste de la cimbra.
- Facilita la limpieza del material utilizado como cimbra.
- Fácil retiro de película formada, lavándola con shampoo neutro, si se va a aplicar algún recubrimiento posterior.
- No mancha el concreto.

RENDIMIENTO

Superficie lisa, m ² /lt:	5.0 ± 1.00
Superficie rugosa, m ² /lt:	2.5 ± 0.50

DATOS TECNICOS

Aspecto:	Líquido
Color:	Café claro
Densidad, g/ml:	0.85 ± 0.03
Valor de pH:	7.0 ± 1.0
Contenido de sólidos, %:	< 80.0

PRESENTACION

En envases, lt:	200, 20 y 4
-----------------	-------------

ALMACENAMIENTO

Vida de almacén, meses:	12
Si llega a congelarse el producto, descongele y mezcle mediante agitación mecánica, evitando usar aire comprimido.	
No contiene agentes corrosivos	

FORMULACION

Es una mezcla base de aceites minerales y parafina
--

SEGURIDAD

Consulte la Hoja de Seguridad del producto o comuníquese al Área Técnica para solicitar apoyo para su manejo seguro.
Hecho en México ®Marca Registrada

QR DE LAS HOJAS DE SEGURIDAD (HDS.MSDS)



CAM CRET® DBS PLUS

Desmoldante liquido parafínico

CADCO
CAMPA ADITIVOS Y CONTRATIPOS



CONSTRUCCIÓN

USOS RECOMENDADOS

- Desmoldante para metal, madera, plástico y fibra de vidrio.
- Cimbras para concreto y cubiertas de fibra de vidrio.
- En concreto premezclado y prefabricado.

COMPATIBILIDAD

El **DESMOL CRET® DBS PLUS** es apropiado para todo tipo de acabados de concretos o morteros.

Para recibir información adicional sobre el desempeño de este producto, o alguna aplicación especial que requiera consulte al Área Técnica de la empresa, quien podrá asesorarlo en Diseño de Mezclas de Concreto, ensamblaje de agregados pétreos a utilizar, usos para concreto prefabricado, concreto lanzado y pavimentos; y así obtener mejoras en la colocación, acabado y desempeño del concreto.

FORMA DE EMPLEO

El **DESMOL CRET® DBS PLUS** debe agitarse antes de su utilización, evitando su aplicación a temperaturas mayores a 130 °C. Aplíquese cubriendo totalmente la superficie.

Se debe aplicar sobre la cimbra usando brocha o aspersor y dejar secar, puede aplicarse inmediatamente antes de colar o varios días antes de la colocación de la cimbra.

Contamos con Centros de Manufactura y Distribución en Monterrey, Mérida, León y Tijuana.

Tenemos Aliados Comerciales y Aliados Productivos que están cercanos a Usted.

Consúlte nuestros Sitios WEB.

Este producto también ha sido comercializado por CAMPA INDUSTRIAS como:

DESMOLDANTE® DBS PLUS

NOTIFICACION DE GARANTIA LIMITADA

La presente Información técnica, describe genéricamente las características del producto y ofrece recomendaciones sobre su utilización y sus aplicaciones. Los datos e información presentada se fundamenta en los propios conocimientos técnicos y aquellos de conocimiento general en la bibliografía, de los ensayos tanto de laboratorio como en la práctica.

Los datos sobre dosificación están sustentados a través de la experiencia de los proyectos asesorados, por lo que pueden ser susceptibles a variaciones debido a condiciones de los materiales empleados, los requerimientos propios de la obra o concreto a producir, así como las condiciones ambientales donde se realizará el trabajo. Las dosificaciones y consumos reales, deberán determinarse por medio de ensayos previos, así como en la obra, siendo responsabilidad directa del cliente.

En cualquier momento que el cliente lo requiera, está a la disposición el asesoramiento técnico adicional por medio del Servicio Técnico de **CAMPA Admixture de México, S.A. de C.V. (CAMPA INDUSTRIAS)**, quien se reserva el derecho de modificar la composición de sus productos en cualquier momento, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo con las características indicadas en la Ficha Técnica.

No será responsabilidad de **CAMPA Admixture de México, S.A. de C.V. (CAMPA INDUSTRIAS)**, otro tipo de aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. Se otorga la garantía en caso de defectos en la calidad del producto, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo exclusivamente la única responsabilidad la de reintegrar el valor de la mercancía suministrada.

La presente Ficha Técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición, posterior al **15.01.2024**