

DESMOL CRET® DBS R.25

Desmoldante liquido a base de aceites

DESCRIPCION

El **DESMOL CRET® DBS R.25** es un desmoldante liquido de aceites no parafínico que se aplica en cimbras de aluminio, madera, metal, plástico, yeso etc. Para evitar su adherencia con el concreto y mortero facilitando el descimbrado.

El **DESMOL CRET® DBS R.25** por su formulación química, no afecta los tiempos de fraguado de los concretos en los cuales se emplea. Provee una separación rápida, fácil y limpia entre el concreto y la cimbra.

El **DESMOL CRET® DBS R.25**, no se adhiere al concreto y deja la superficie sin manchas.

BENEFICIOS

- Secado rápido de fácil aplicación.
- Disminuye el desgaste de la cimbra.
- Facilita la limpieza del material utilizado como cimbra.
- Fácil retiro de película formada, lavándola con shampoo neutro, si se va a aplicar algún recubrimiento posterior.
- No mancha el concreto.

RENDIMIENTO

Superficie lisa, m ² /lt:	23.0 ± 2.0
Superficie rugosa, m ² /lt:	13.0 ± 2.0

DATOS TECNICOS

Aspecto:	Líquido
Color:	Amarillo
Densidad, g/ml:	0.85 ± 0.03
Valor de pH:	5.5 ± 1.0
Contenido de sólidos, %:	< 10.0

PRESENTACION

En envases, lt:	1000, 200 y 20
-----------------	----------------

ALMACENAMIENTO

Vida de almacén, meses:	12
No debe almacenarse en lugares donde haya explosivos o fuego, ya que es flamable.	
No contiene agentes corrosivos	

FORMULACION

Es una mezcla base de aceites minerales no parafínicos
--

SEGURIDAD

Consulte la Hoja de Seguridad del producto o comuníquese al Área Técnica para solicitar apoyo para su manejo seguro.
Hecho en México ®Marca Registrada

QR DE LAS HOJAS DE SEGURIDAD (HDS.MSDS)

CAM CRET® DBS R.25

Desmoldante líquido a base de aceites

USOS RECOMENDADOS

- Desmoldante para metal, madera, plástico y fibra de vidrio.
- Cimbras para concreto y cubiertas de fibra de vidrio
- En concreto premezclado y prefabricado.

FORMA DE EMPLEO

El **DESMOL CRET® DBS R.25** debe agitarse antes de su utilización, evitando su aplicación a temperaturas mayores a 50 °C. Aplíquese cubriendo totalmente la superficie.

Se debe aplicar sobre la cimbra usando brocha o aspersor y dejar secar, puede aplicarse inmediatamente antes de colar o varios días antes de la colocación de la cimbra.

COMPATIBILIDAD

El **DESMOL CRET® DBS R.25** es apropiado para todo tipo de acabados de concretos o morteros.

Para recibir información adicional sobre el desempeño de este producto, o alguna aplicación especial que requiera consulte al Área Técnica de la empresa, quien podrá asesorarlo en Diseño de Mezclas de Concreto, ensamblaje de agregados pétreos a utilizar, usos para concreto prefabricado, concreto lanzado y pavimentos; y así obtener mejoras en la colocación, acabado y desempeño del concreto.

Contamos con Centros de Manufactura y Distribución en Monterrey, Mérida, León y Tijuana.

Tenemos Aliados Comerciales y Aliados Productivos que están cercanos a Usted.

Consúlte nuestros Sitios WEB.

Este producto también ha sido comercializado por CAMPA INDUSTRIAS como:

DESMOL® PLUS R.25

NOTIFICACION DE GARANTIA LIMITADA

La presente Información técnica, describe genéricamente las características del producto y ofrece recomendaciones sobre su utilización y sus aplicaciones. Los datos e información presentada se fundamenta en los propios conocimientos técnicos y aquellos de conocimiento general en la bibliografía, de los ensayos tanto de laboratorio como en la práctica.

Los datos sobre dosificación están sustentados a través de la experiencia de los proyectos asesorados, por lo que pueden ser susceptibles a variaciones debido a condiciones de los materiales empleados, los requerimientos propios de la obra o concreto a producir, así como las condiciones ambientales donde se realizará el trabajo. Las dosificaciones y consumos reales, deberán determinarse por medio de ensayos previos, así como en la obra, siendo responsabilidad directa del cliente.

En cualquier momento que el cliente lo requiera, está a la disposición el asesoramiento técnico adicional por medio del Servicio Técnico de **CAMPA Admixture de México, S.A. de C.V. (CAMPA INDUSTRIAS)**, quien se reserva el derecho de modificar la composición de sus productos en cualquier momento, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo con las características indicadas en la Ficha Técnica.

No será responsabilidad de **CAMPA Admixture de México, S.A. de C.V. (CAMPA INDUSTRIAS)**, otro tipo de aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. Se otorga la garantía en caso de defectos en la calidad del producto, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo exclusivamente la única responsabilidad la de reintegrar el valor de la mercancía suministrada.

La presente Ficha Técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición, posterior al **01.08.2022**