

DESCRIPCION

El **IMPER.CRET® 25** es un impermeabilizante de masa para concretos y morteros libre de cloruros que al incorporarlo en la mezcla asegura su repelencia al agua. Su absorción es de 1.04% de agua.

El **IMPER.CRET® 25** es recomendado su uso en una relación del 1-3% con respecto al peso de cemento de la mezcla. Considere una reducción de agua en un diseño dado por los agentes dispersantes incluidos en **IMPER.CRET® 25**.

NMX-C-081. Es compatible con todos los cementos y aditivos por lo que pueden desarrollarse sinergias con retardantes, acelerantes e inclusores de aire.

El **IMPER.CRET® 25** provee una impermeabilización eficaz ante cualquier tipo de humedad.

El **IMPER.CRET® 25** por su formulación química, no afecta los tiempos de fraguado de los concretos, cumpliendo los requerimientos normativos de la NMX-C-255-ONNCCE.

BENEFICIOS

- Reduce el agua de mezclado, evita formación de salitre.
- Sella vasos capilares gracias a la formación de un gel soluble que reacciona con la cal libre.
- Tapa filtraciones de agua por porosidad en techos y muros.
- Sella poros y repele el agua.

DOSIFICACION	
Por %Cemento	2.0 ± 1.00

DATOS TECNICOS	
Aspecto:	Polvo
Color:	Gris
Densidad, g/ml:	0.90 ± 0.03
Valor de pH:	ND
Contenido de sólidos, %:	< 90.0

PRESENTACION	
En envases, kg:	25 kg

ALMACENAMIENTO	
Vida de almacén, meses:	12
No contiene agentes tóxicos ni corrosivos.	

FORMULACION	
Mezcla seca en polvo de carbonatos y calcio	

SEGURIDAD	
Consulte la Hoja de Seguridad del producto o comuníquese al Área Técnica para solicitar apoyo para su manejo seguro.	
Hecho en México ®Marca Registrada	

QR DE LAS HOJAS DE SEGURIDAD (HDS.MSDS)

USOS RECOMENDADOS

- En canales, cisternas, cimentaciones, losas de sistemas de alcantarillado.
- En plantas de tratamiento de agua y albercas.
- En estructuras generales, prefabricados y cualquier tipo de elemento elaborado a partir de concreto.
- Concreto premezclado y prefabricado.

FORMA DE EMPLEO

El **IMPER.CRET® 25** se dosifica del 1-3 % del total de cemento en la mezcla de concreto, adicionándolo durante el tiempo de mezclado, ya sea al inicio o al final de éste.

COMPATIBILIDAD

El **IMPER.CRET® 25** es apropiado para todo tipo de concretos o morteros. Dosifique los aditivos por separado, durante el mezclado, evitando la mezcla de aditivos antes de la utilización.

Para recibir información adicional sobre el desempeño de este producto, o alguna aplicación especial que requiera consulte al Área Técnica de la empresa, quien podrá asesorarlo en Diseño de Mezclas de Concreto, ensamblaje de agregados pétreos a utilizar y usos para concreto prefabricado, concreto lanzado y pavimentos, y así obtener mejoras en la colocación, bombeabilidad, acabado y desempeño del concreto.

Contamos con Centros de Manufactura y Distribución en Monterrey, Mérida, León y Tijuana.

Tenemos Aliados Comerciales y Aliados Productivos que están cercanos a Usted.

Consúlte nuestros Sitios WEB.

Este producto también ha sido comercializado por **CAMPA INDUSTRIAS** como:

CAMPA IMPER

NOTIFICACION DE GARANTIA LIMITADA

La presente Información técnica, describe genéricamente las características del producto y ofrece recomendaciones sobre su utilización y sus aplicaciones. Los datos e información presentada se fundamenta en los propios conocimientos técnicos y aquellos de conocimiento general en la bibliografía, de los ensayos tanto de laboratorio como en la práctica.

Los datos sobre dosificación están sustentados a través de la experiencia de los proyectos asesorados, por lo que pueden ser susceptibles a variaciones debido a condiciones de los materiales empleados, los requerimientos propios de la obra o concreto a producir, así como las condiciones ambientales donde se realizará el trabajo. Las dosificaciones y consumos reales, deberán determinarse por medio de ensayos previos, así como en la obra, siendo responsabilidad directa del cliente.

En cualquier momento que el cliente lo requiera, está a la disposición el asesoramiento técnico adicional por medio del Servicio Técnico de **CAMPA Admixture de México, S.A. de C.V. (CAMPA INDUSTRIAS)**, quien se reserva el derecho de modificar la composición de sus productos en cualquier momento, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo con las características indicadas en la Ficha Técnica.

No será responsabilidad de **CAMPA Admixture de México, S.A. de C.V. (CAMPA INDUSTRIAS)**, otro tipo de aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. Se otorga la garantía en caso de defectos en la calidad del producto, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo exclusivamente la única responsabilidad la de reintegrar el valor de la mercancía suministrada.

La presente Ficha Técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición, posterior al **12.06.2022**