



CAMPA® SOLVENTE BIODEGRADABLE

Limpiador de equipos y superficies

CADCO
CAMPA ADITIVOS Y CONTRATIPOS



SEPTIEMBRE 2022

DESCRIPCION

EL CAMPA® SOLVENTE BIODEGRADABLE es un producto especialmente para efectuar la limpieza de equipos eléctricos, electrónicos, motores mecánicos y eléctricos, piezas mecánicas de precisión, y muchos mas.

EL CAMPA® SOLVENTE BIODEGRADABLE no contiene cáusticos ni ácidos, para la limpieza y restauración de equipos, sin deterioro de los mismos con una fuerza dieléctrica de 25,000 Kv.

EL CAMPA® SOLVENTE BIODEGRADABLE esta patentado como un limpiador de precisión de poca flamabilidad con una evaporación rápida. Remueve fácilmente depósitos orgánicos e inorgánicos.

EL CAMPA® SOLVENTE BIODEGRADABLE es ideal para limpieza de partes dificultosas donde otros limpiadores no penetran. Es seguro de usar en una gran parte de plásticos y virtualmente seguro en cerámicas

BENEFICIOS

Proporciona seguridad al personal involucrado en su uso y a las instalaciones en las cuales la operación de limpieza y mantenimiento se realiza.

Remueve rápidamente grasas y aceites, residuos de polvo, hollín, pastas, carbón, diésel. Sin dañar los componentes electrónicos.

No es corrosivo, seguro de usar en cualquier metal.

Amigable al ambiente.

DOSIFICACION

Superficie lisa, m ² /lt:	0.2 ± 0.1
Superficie rugosa, m ² /lt:	0.5 ± 0.3

DATOS TECNICOS

Aspecto:	Líquido
Color:	Claro
Densidad, g/ml:	0.82 ± 0.03
Valor de pH:	ND
Contenido de sólidos, %:	≤ 15.0

PRESENTACION

En envases, lt:	200, 20 y 4
-----------------	-------------

ALMACENAMIENTO

Vida de almacén, meses:	12
Mantener el producto cerrado. No exponer al sol	
Mantener en temperaturas menores de 45° C	

FORMULACION

Producto a base de solventes y tetracloroetileno
--

SEGURIDAD

Consulte la Hoja de Seguridad del producto o comuníquese al Área Técnica para solicitar apoyo para su manejo seguro.
Hecho en México ®Marca Registrada

QR DE LAS HOJAS DE SEGURIDAD (HDS.MSDS)



SEPTIEMBRE 2022

CAMPA® SOLVENTE BIODEGRADABLE

Limpiador de equipos y superficies

USOS RECOMENDADOS

Para la limpieza y el mantenimiento de arrancadores, tableros de control, plantas de fuerza, transformadores, rotores, cuadros de control, calculadoras, fotocopiadoras, cajas registradoras, sistema de instrumentación, etc.

Para eliminar la humedad condensada en motores eléctricos fuera de servicio, antes de su puesta en operación o aun en operación

FORMA DE EMPLEO

Aplicar **CAMPA® SOLVENTE BIODEGRADABLE** directamente con brocha, cepillo, con aspersión, con pistola de aire u por inmersión en caso de piezas pequeñas.

Primeramente limpie el polvo con aire a presión. Es conveniente que después de la limpieza se verifique la resistencia del aislamiento.

COMPATIBILIDAD

El **CAMPA® SOLVENTE BIODEGRADABLE**, en el caso de motores que se limpien sin desmontar, deberán de reengrasarse para evitar desgastes y/o sobrecalentamiento.

Para recibir información adicional sobre el desempeño de este producto, o alguna aplicación especial que requiera consulte al Área Técnica de la empresa, quien podrá asesorarlo en Diseño de Mezclas de Concreto, ensamblaje de agregados pétreos a utilizar, usos para concreto prefabricado, concreto lanzado y pavimentos; y así obtener mejoras en la colocación, acabado y desempeño del concreto.

Contamos con Centros de Manufactura y Distribución en Monterrey, Mérida, León y Tijuana.

Tenemos Aliados Comerciales y Aliados Productivos que están cercanos a Usted.

Consúlte nuestros Sitios WEB.

Este producto también ha sido comercializado por CAMPA INDUSTRIAS como:

CAMPA® SOLVENTE BIODEGRADABLE

NOTIFICACION DE GARANTIA LIMITADA

La presente Información técnica, describe genéricamente las características del producto y ofrece recomendaciones sobre su utilización y sus aplicaciones. Los datos e información presentada se fundamenta en los propios conocimientos técnicos y aquellos de conocimiento general en la bibliografía, de los ensayos tanto de laboratorio como en la práctica.

Los datos sobre dosificación están sustentados a través de la experiencia de los proyectos asesorados, por lo que pueden ser susceptibles a variaciones debido a condiciones de los materiales empleados, los requerimientos propios de la obra o concreto a producir, así como las condiciones ambientales donde se realizará el trabajo. Las dosificaciones y consumos reales, deberán determinarse por medio de ensayos previos, así como en la obra, siendo responsabilidad directa del cliente.

En cualquier momento que el cliente lo requiera, está a la disposición el asesoramiento técnico adicional por medio del Servicio Técnico de **CAMPA Admixture de México, S.A. de C.V. (CAMPA INDUSTRIAS)**, quien se reserva el derecho de modificar la composición de sus productos en cualquier momento, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo con las características indicadas en la Ficha Técnica.

No será responsabilidad de **CAMPA Admixture de México, S.A. de C.V. (CAMPA INDUSTRIAS)**, otro tipo de aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. Se otorga la garantía en caso de defectos en la calidad del producto, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo exclusivamente la única responsabilidad la de reintegrar el valor de la mercancía suministrada.

La presente Ficha Técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición, posterior al **01.09.2022**